

**TIXE SRL**  
Via Carlo Ferrari, 49  
(Frazione Pratalborato)  
15060 Capriata d'Orba (AL) IT  
Telefon: +39 0143 46397

[www.tixepaint.com](http://www.tixepaint.com)  
[mail@tixepaint.com](mailto:mail@tixepaint.com)  
CIF IT 0177980092

**Familia: VOPSELURI LAVABILE**

**Produs: GARDENA**

### **DESCRIERE**

Vopsea superlavabila pentru interioare si exterioare, potrivita pentru protectia si decorarea tuturor suprafetelor noi sau a peretilor pictati anterior. Usor de aplicat, are o acoperire excelenta atat in stare uscata cat si umeda, extindere excelenta si timp deschis: combina decorarea cu eleganta si perfectiunea rezultatelor.

Se poate spala cu un burete umed, dupa cel putin 15 zile de la aplicarea ultimului strat.

### **CARACTERISTICI PRINCIPALE**

- Lavabilitate excelenta
- Excelenta nuanta alba (pentru culoarea alba)
- Acoperire excelenta
- Aplicabilitate excelenta

### **INTREBUINTARE**

Se utilizeaza pentru suporturi de pereti deosebit de solicitati de un uz public sau casnic, in cazul in care exista tendinta de contact si prin urmare de murdarire. Se foloseste pentru a acorda unei suprafete o acoperire excelente deja dupa un singur strat si are o nuanta intensa de alb.

### **APLICARE**

Suprafata de vopsit cu GARDENA trebuie tratata corespunzator si mai precis:

**PE SUPORTURI NOI (STUC sau MORTAR):** pentru o ancorare mai buna si pentru o durata mai mare in timp, suprafata nu trebuie sa aiba uleiuri sau praf. Aplicati cu pensula un strat de material izolant sau de fixare. Dupa minim 4 ore, aplicati doua straturi de GARDENA.

#### **PE SUPORTURI DEJA VOPSITE:**

Cu vopsea lavabila: chituiti si slefuiti daca este necesar; curatati zidul cu un burete umed si aplicati cu pensula un strat de material izolant sau de fixare doar pe stucaturi. Dupa minim 4 ore aplicati doua straturi de GARDENA.

Cu tempera, vopseluri cu var sau vopseluri faramicioase: chituiti si slefuiti daca este necesar; curatati zidul cu un burete umed, aplicati cu pensula un strat de material de fixare sau izolant pe intreaga suprafata. Dupa minim 4 ore aplicati doua straturi de GARDENA.

Aplicatii recomandate: cu pensula, ruloul, airless, prin pulverizare.

Conditii de mediu si pentru suport:

Suportul trebuie sa fie uscat, fara praf, uleiuri si orice alte substante poluante.

Temperatura mediului: minim 10°C/ max 35 °C

Umiditatea mediului: <75%

Temperatura suportului: minim 10 °C/max. 35 °C

### **DILUARE**

Produsul poate fi diluat cu apa: cantitatile se refera la instrumentul folosit si la tipul de finisare dorit:

Pensula pana la 40% in volum (1-2 straturi)

Pensula finisare lacuita pana la 60% in volum (3-4 straturi)

Rulou 30% in volum (1-2 straturi).

Se recomanda amestecarea cu grija a produsului inainte de aplicare astfel incat sa se asigure omogenitatea constanta a produsului

### **DEPOZITARE**

Pastrati cutia inchisa bine, ferita de inghet si surse de caldura

### **CARACTERISTICI FIZICE** (la 20 °C si 50% - 60% U.R.)

Greutate specifica	1,57 ± 0.15 kg/lt (alb)
Randament (*)	8 mp/litru pentru 2 straturi
Vascozitate	60000-70000 cP Brookfield vit. 2
Uscare	1 ora uscata la atingere 6 ore pentru revopsire
Lavabilitate si aderenta (**)	Maxim dupa 15 zile de la aplicare
Durata depozitarii	Cel putin 36 de luni

(\*) Randamentul depinde de natura si de porozitatea suprafetei

(\*\*) Reticularea competa a unui produs depinde de grosimea aplicata si de conditiile climatice

### **CLASIFICARE COMPUSI ORGANICI VOLATILI**

Vopseluri opace pentru pereti si tavane interioare.

Compusii organici volatili exprimati in g/litru de produs gata de folosire:

Limita maxima: 30.00 (2010)

Compusii organici volatili pentru produs: 30.00

### **PRECAUTII**

In afara avertizarilor de risc si precautiilor care reglementeaza GARDENA in forma de productie si care sunt mentionate pe ambalaj, inainte de aplicarea produsului, se recomanda sa consultati FISA DE SIGURANTA respectiva.

Oricum, se recomanda folosirea de manusi si ochelari de protectie iar aplicarea să fie efectuata intr-un spatiu bine aerisit.