

Familia: LINIA DECORATIVA

DORADO COLLA



DESCRIERE

Adeziv lichid transparent, utilizat pentru fixarea foii de film metalizat in ciclul decorativ Dorado.

CARACTERISTICE PRINCIPALI

Aderenta buna
Aplicare usoara
Inodor

UTILIZARE

Pe Tiberius Beton, Marmaros, CàVenezia asa cum sunt sau colorate cu vopsea lavabila pe baza de apa, pentru fixarea foliei Dorado.

APLICARE:

Suprafata cu Tiberius Beton, Marmaros, CàVenezia așa cum este sau acoperită cu vopsea colorată lavabilă pe bază de apă, înainte de a fi acoperită cu DORADO COLLA, trebuie să fie bine uscată și fără murdărie sau praf. Aplicați DORADO COLLA cu o pensulă pe porțiuni verticale cât foaia metalizată (pe care este indicat să o tăiați în prealabil din rolă, pe o lungime puțin mai mare decât cea stabilită pentru zona de decorat).

Porțiunile verticale date cu lipiciul DORADO COLLA trebuie imediat suprapuse cu foaia metalizată. Foaia metalica trebuie fixata incepand de sus in jos (cu ajutorul altei persoane), pentru a evita formarea bulelor de aer; ușurați această operațiune folosind o perie.

Este indicat sa suprapuneti in stanga (1cm) foliile metalice ale diferitelor portiuni verticale Filmele metalice nu trebuie îndepărtate de pe DORADO COLLA mai devreme de de 4 ore.

Instrumente recomandate: pensula sau trafaletul

Substratul trebuie să fie uscat, fără praf, grăsimi și orice altă substanță

Temperatura ambianta: min. 10°C / max 35°C

Umiditatea relativă a mediului: < 75%

Temperatura suportului: min. 10°C / max 35°C

DILUARE: Produseul trebuie utilizat asa cum este

DEPOZITARE: Intr-un loc racoros si bine aerisit . Pastrati cutia bine inchisa , cu susul in jos, departe de inghet si surse de caldura

CARACTERISTICI TEHNICE (a 20 °C e 50% - 60% U.R.)

Greutate specifica	1.00 ± 0.02 Kg./Lt.
Randament (*)	8 – 10 m ² /l
Termen de valabilitate	Cel putin 36

PRECAUTII

Pe langa avertismentele de risc si precautii care reglementeaza DORADO COLLA sub forma de productie si care sunt afisate pe recipient, se recomanda, inainte de aplicarea produsului, sa se consulte FISA CU DATE DE SECURITATE aferenta. Cu toate acestea, este bine să folosiți mănuși și ochelari de protecție și să aplicați într-un mediu potrivit .

Producator : Tixe Paint Italia www.tixepaint.com

Unic importator pentru Romania : Global Business Express- www.gberomania.ro



Family: DECORATIVE



Product: DORADO COLLA

DESCRIPTION

Transparent liquid adhesive, to be used for fixing the metallized film sheet in the Dorado decorative cycle.

MAIN FEATURES

Good adhesion
Easy applicability
Odorless

USE

On Tiberius Beton, Marmaros, CàVenezia as they are or colored with washable water-based paint, for fixing the Dorado sheet.

APPLICATION

The surface of Tiberius Beton, Marmaros, CàVenezia as it is or covered with colored washable water-based paint, before being covered with DORADO COLLA, must be well dried and free of dirt or dust. Apply DORADO COLLA with a brush, proceeding for vertical portions as wide as the metallized sheet (which it is advisable to cut from the roll beforehand, for a length slightly longer than that established for the area to be decorated).

The vertical portions coated with DORADO COLLA must be immediately overlapped with the metallized sheet. The metallized sheet must be fixed starting from the top to the bottom (with the help of another person), to avoid the incorporation of air bubbles; facilitate this operation using a brush.

It is advisable to overlap on the left (1cm) the metallized sheets of the various vertical portions that will follow one another to the right. The metallic films must not be removed from DORADO COLLA before 4 hours.

Recommended applications: by brush or roller

Conditions of the environment and support:

The substrate must be dry, free from dust, grease and any other polluting substance

Ambient temperature: min. 10 ° C / max 35 ° C

Relative humidity of the environment: <75%

Temperature of the substrate: min. 10 ° C / max 35 ° C

DILUTION

The product is to be used as it is.

STORAGE

In a cool and well-ventilated place. Keep the jar tightly closed, upside down and protected from frost and heat sources.

PHYSICAL CHARACTERISTICS

(at 20 ° C and 50% - 60% R.H.)

Specific weight 1.00 +- 0.02 Kg./Lt.

Coverage (*) 8 - 10 m² / l

Storage life At least 36 months

PRECAUTIONS

In addition to the risk and precautionary warnings that regulate DORADO COLLA in the form of production and which are shown on the container, it is advisable, before applying the product, to consult the relevant SAFETY DATA SHEET.

However, it is a good idea to use protective gloves and goggles, and apply in a well-ventilated environment