

Categorie: Vopsea Decorativă



GLACIAL

DESCRIERE

Finisaj decorativ pe bază de apă conceput cu pulberi metalice, pentru a reproduce un efect metalic magnific chiar și pe suprafețe mari, oferind peretelui aspectul celor mai prețioase metale.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Efect decorativ metalic
- Acoperire excelentă
- Aderență excelentă
- Lavabilitate excelentă
- Ușurința de utilizare

UTILIZARE

Produsul permite obținerea unor finisaje decorative deosebite, ideale pentru medii prestigioase, birouri și spații publice. Vopseaua decorativă Glacial are o putere de acoperire mare chiar și într-un singur strat, cu aderență excelentă și lavabilitate, oferind suprafețelor un aspect și cromatică modernă.

APLICARE

Pe site-ul www.tixepaint.com puteți consulta tutorialul demonstrativ.

Suprafața care urmează să fie vopsită cu Glacial trebuie să fie pregătită cu un tratament adecvat, și anume:

PE SUPORTURI NOI (tinci sau glet):

Pentru o aderență mai bună și o durată de viață mai lungă, suprafața trebuie să fie lipsită de grăsime sau praf. Aplicați un strat de primer/amorsa cu pensula. După cel puțin 4 ore, aplicați Glacial în culorile de bază sau în culorile alese obținute după adăugarea de colorantului de nuanțare. Metoda de aplicare variază în funcție de tipul de mișcare pe care doriți să o dați: oblică, verticală, texturată, curbata, etc.

PE SUPORTURI DEJA VOPSITE:

Cu vopsea lavabilă pe bază de apă: în cazul în care peretele prezintă imperfecțiuni acestea se remediază înainte aplicării vopselei alese, dacă este necesar; curățați peretele cu un burete umed și aplicați un strat de lavabilă cu pensula doar în zona unde s-au făcut remediile. După cel puțin 4 ore, aplicați Glacial în culorile de bază sau în culorile alese care pot fi obținute după adăugarea unui colorant de nuanțare. Metoda de aplicare variază în funcție de tipul de finisaj pe care doriți să îl obțineți: oblică, verticală, texturată, curbata, etc.

Aplicații recomandate: Spalter, perie, trafalet.

Condiții de mediu: Substratul trebuie să fie uscat, fără praf, grăsime și orice alt poluant

Temperatura camerei: min. 10 ° C / max 35 ° C Umiditatea relativă a mediului: <75%

Temperatura suportului: min. 10 ° C / max 35 ° C

DILUARE

Produsul trebuie utilizat așa cum este sau poate fi diluat puțin cu apă. Se recomandă amestecarea cu atenție a produsului înainte de aplicare, pentru a garanta omogenitatea constantă a produsului.

DEPOZITARE

Într-un mediu răcoros și bine ventilat.

Păstrați ambalajul bine închis, răsturnat și protejat de îngheț și surse de căldură.

CARACTERISTICI FIZICE (la 20 ° C 50% - 60% U.R.)

Cantitate specifică 1.10 0.15 Kg./l depinde de baza

Consum (*) 8-10 m2 / l pe strat

Viscozitate 50000 -100000 cP Brookfield vel.2 depinde de baza

Uscare: 5 ore la atingere

18 ore in profunzime

Perioada de viata Cel puțin 36 de luni

(*) Consumul depinde de natura si de porozitatea suprafetei

Produsul este disponibil în bazele AURIU, CUPRU, ARGINTIU și PLATINA.

PRECAUTII

În plus față de declarațiile de risc și de precauție care reglementează QIBLI sub formă de producție și care sunt indicate pe recipient, se recomandă, înainte de aplicarea produsului, să se consulte fișa cu datele de securitate. Cu toate acestea, recomandam să folosiți mănuși și ochelari de protecție și să o aplicați într-o zonă bine ventilată.

Producator: <https://tixepaint.com>

Unic importator: <https://gberomania.ro/>