

Categorie: Vopsea Decorativă



Prodot: MARMAROS

DESCRIERE

- Vopsea decorativa pentru pereții interiori, care vă permite să recreați finisajele tencuieiilor antice. Efectele care pot fi obținute sunt întotdeauna diferite în funcție de capacitatea aplicatorului, care poate recrea mișcări cromatice și dungi tipice de mortare naturale. MARMAROS este deosebit de potrivit pentru restaurarea clădirilor istorice.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Aspect decorativ cu efect marmorino
- Acoperire excelentă
- Aderență excelentă
- Umplutura pentru diferențele de înălțime ale peretelui
- Ușurința de utilizare

UTILIZARE

Efectele care pot fi obținute sunt întotdeauna diferite în funcție de capacitatea aplicatorului, care poate recrea mișcări cromatice și dungi tipice de mortare naturale. MARMAROS este deosebit de potrivit pentru restaurarea clădirilor istorice.

APLICARE

- Tutorialul explicativ poate fi consultat pe site-ul www.tixepaint.com
- Suprafața care urmează să fie acoperită cu MARMAROS trebuie să fie pregătită cu un tratament adecvat, și anume:
- PE SUPORTURI NOI (IPSOS, MALTA, BETON, GIPS-CARTON, LEMN): pentru o mai bună ancorare și pentru o durată de viață mai lungă, suprafața trebuie să fie lipsită de grăsime sau praf. Aplicați un strat de amorsă cu o perie.
- După cel puțin 4 ore, pentru a recrea efectul de marmură: aplicați un prim strat de MARMAROS cu o spatulă dreptunghiulară sau triunghiulară din oțel inoxidabil, în modul de netezire, creând un prim strat inferior. După 24 de ore, nivelați și neteziți orice imperfecțiuni și continuați cu aplicarea celui de-al doilea strat pentru a decora, folosind metodele adecvate finisajului estetic ales. Aplicați un al treilea strat opțional. După cel puțin 10 ore, treceți la nivelarea oricărui "crestături" și trecerea unei spatule din oțel inoxidabil sau din plastic dur, aproape paralelă cu suprafața, pentru a scoate în evidență designul creat de aplicațiile mâinilor anterioare, obținând un efect inconfundabil.
- PE SUPORTURI DEJA VOPSITE (VOPSELE SINTETICE SAU MINERALE): umplere și nisip, dacă este necesar; curățați peretele cu un burete umed și aplicați un strat de amorsă cu o perie numai pe umpluturi.
- După cel puțin 4 ore, pentru a recrea efectul de marmură: aplicați un prim strat de MARMAROS cu o spatulă dreptunghiulară sau triunghiulară din oțel inoxidabil, în modul de netezire, creând un prim strat inferior. După 24 de ore, nivelați și neteziți orice imperfecțiuni și continuați cu aplicarea celui de-al doilea strat pentru a decora, folosind metodele adecvate finisajului estetic ales. Aplicați un al treilea strat opțional. După cel puțin 10 ore, treceți la nivelarea oricărui "crestături" și trecerea unei spatule din oțel inoxidabil sau din plastic dur, aproape paralelă cu suprafața, pentru a scoate în evidență designul creat de aplicațiile mâinilor anterioare, obținând un efect inconfundabil.
- Unelte recomandate: Spatulă din oțel inoxidabil, spatulă din plastic dur

Condiții de mediu și de sprijin:

Substratul trebuie să fie uscat, fără praf, grăsime și orice alt poluant Temperatura ambiantă: min. 10 ° C / max 35 ° C

Umiditatea relativă a mediului: <75%

Temperatura de sprijin: min. 10 ° C / max 35 ° C

DILUARE

Produsul trebuie utilizat așa cum este. Recomandăm o amestecare temeinică a produsului înainte de aplicare și după nuanțe, pentru a garanta omogenitatea constantă și cromaticitatea produsului.

DEPOZITARE

Într-o zonă răcoasă și bine ventilată.

Păstrați staniul bine închis, cu susul în jos și departe de îngheț și căldură.

CARACTERISTICI FIZICE (la 20 ° C și 50% - 60% U.R.)

Greutate specifică 1.58 0.5 Kg./l □

Consum(*) 0.7kg / m² / l pe ciclu.

Viscozitate 300000 –400000 cP Brookfield vel.2

Uscare 1 ora la atingere

6-8 ore pentru reaplicare

Perioada de depozitare Cel puțin 36 de luni

(*) Consumul depinde de natura și de porozitatea suprafeței. Produsul este disponibil într-o culoare neutră, fiind gata de utilizat.

Produsul poate fi colorat în 56 de culori, disponibile în catalog, cu ajutorul pigmentilor și a mașinii de colorat

UNIVERSALTIX tinting system on the neutral base. See color chart.

Produsul este disponibil în cantități 1kg, 5kg și 25kg.

PRECAUTII

În plus față de indicațiile de risc și precauție care reglementează MARMAROS sub forma de producție și care sunt afișate pe container, vă sfătuim să consultați fișa tehnică de securitate relevantă înainte de a aplica produsul.

Cu toate acestea, este o bună practică să folosiți mănuși și ochelari de protecție și să aplicați într-un mediu bine ventilat.