



PERLATIX

DESCRIERE

Finisaj decorativ cu un efect perlat, ușor de aplicat și ideal pentru revitalizarea culorilor deja prezente pe pereții dvs.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Efect decorativ neted sau texturat
- Efect de culoare de interferență
- Transparență bună
- Aderență excelentă
- Lavabilitate excelentă
- Ușurința de aplicare

UTILIZARE

Produsul permite infrumusetarea stratului suport cu un efect perlat de excepție, obținându-se astfel texturi cu aspect modern și cu efecte cromatice care variază în funcție de lumina. Datorită transparenței deosebite, PERLATIX permite vizibilitatea colorării murale alese.

APLICARE

Pe site-ul www.tixepaint.com este posibil să consultați tutorialul demonstrativ.

Suprafața care urmează să fie vopsită cu PERLATIX trebuie să fie pregătită în prealabil, și anume:

PE SUPORTURI NOI: pentru o aderență mai bună, suprafața trebuie să fie degresată și desprafuită. Aplicați un strat de amorsa. După cel puțin 4 ore, aplicați PERLATIX într-o versiune netedă sau cu granulație. Metoda de aplicare variază în funcție de tipul de finisaj ales și de mișcarea pe care doriți să o folosiți: oblică, verticală, texturată, de cruce, ondulată etc.

PE SUPORTURILE DEJA PICTATE: cu vopsele pe bază de apă, dacă este necesar; curățați peretele cu un burete umed și aplicați un strat de amorsa. Aplicați o vopsea pe bază de apă în culoarea dorită. După cel puțin 4 ore, aplicați PERLATIX. Metoda de aplicare variază în funcție de tipul de finisaj ales și de mișcarea pe care doriți să o folosiți: oblică, verticală, texturată, de cruce, ondulată etc.

Aplicații recomandate: Spalter, pensulă, trafalet.

Condiții de mediu:

Substratul trebuie să fie uscat, fără praf, grăsime și orice alt poluant

Temperatura camerei: min. 10 ° C / max 35 ° C

Umiditatea relativă a mediului: <75%

Temperatura de sprijin: min. 10 ° C / max 35 ° C

