



## GLET RASABEN K18

RASABEN K18 este un glet alb, gata de utilizare sau diluat pentru utilizare cu echipamente airless (pistoale de pulverizare profesionale) la interior. Are o putere mare de umplere cu randament foarte bun si aderenta excelenta la orice tip de suport , inclusiv lemn.

**Utilizari:** ideal pentru suprafete mari. Excelent pentru indreptarea peretilor vechi, după îndepărtarea vopselei sau a tapetului.

**Depozitare:** pastrati in locuri uscate la temperatura de peste +5°C.

Închideți cu grijă ambalajul după utilizare parțială. Nu puneți reziduurile uscate și murdare înapoi în recipient.

Materialul, daca este depozitat in incaperi uscate pe paleti de lemn si ferit de inghet sau surse de caldura directa, poate fi pastrat maxim 10 luni.

**Atenționări:** vopseaua lavabila, tapetul etc. trebuie aplicate numai după uscarea și întărirea completă a produsului. Este indicat sa nu se aplice gletul la temperaturi sub +5°C si sa se considere aceasta valoare ca fiind temperatura minima de aplicare, pentru buna intarire a produsului. Gletul RASABEN K18 trebuie utilizat în starea sa inițială fără adăugarea de alte materiale.

In cazul in care se doreste aplicare mecanica – airless – trebuie diluat cu apa maxim 10% .

## Caracteristici tehnice:

Aspect : *pasta densa*

Culoare : *alb*

Substanta uscata: *75%*

Temperatura de aplicare *de la +5°C la 40°C*

Consum: *0.8 pana la 1kg/mp/mm*

Timpi complet de uscare: *Aproximativ 24 de ore la 20 ° C*

Granulatie : *mai mica de 0.1mm*

Masa volumetrica : *aprox 1660g/l*

### Cum se utilizează:

Prepararea bazei: Curatati cu atentie suprafata de tratat, indepartand complet eventualele reziduri de vopsele vechi, tencuieli, eflorescente saline si orice urma de grasime, ulei si ceara.

Pe suporturi poroase pe baza de var sau ciment, se recomanda amorsarea cu primer acrilic. Trebuie amestecat timp de cateva minute cu mixerul. In cazul aplicarii produsului K18 cu pistolul profesional prin pulverizare, se aplica de la o distanta de aproximativ 70-80 cm intr-o maniera uniforma atat pe verticala cat si pe orizontala. In acest caz nu trebuie sa uitam ca produsul trebuie diluat cu 10% apa .

In cazul in care se opteaza pentru aplicarea manuala, cu gletiera, produsul este gata de utilizare, nemaifind recomandata diluarea produsului.

Pentru zone in care este necesara incarcarea cu mai mult de 2 (doi) mm, se recomanda reparatia zonei sau aplicatii succesive.

Avertizări: inainte de a aplica vopseaua lavabila sau tapetul asigurati-va ca stratul de glet este perfect intarit si uscat, evitand expunerea acestuia la schimbari puternice de temperatura .

Nu se aplica la temperaturi mai mici de +5°

