



Categorie: Vopsea Decorativă



ORGANZA

DESCRIERE

Vopsea decorativă care reproduce un efect de mătase când este aplicată. Simplitatea utilizării și acoperirea ridicată, permit aplicatorului să obțină un efect unic, texturat.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Efect decorativ texturat metalic
- Acoperire excelentă
- Aderență excelentă
- Lavabilitate excelentă
- Ușurința de aplicare

UTILIZARE

Produsul permite obținerea unor finisaje decorative splendide, potrivite atât în mediile de design clasice, cât și în cele moderne. Vopseaua decorativă Organza are o aderență excelentă și lavabilitate ridicată, oferind suprafețelor pereților un aspect cromatic și tactil, cum ar fi țesătura de mătase chinezească.

APLICARE

Puteți consulta tutorialul pe site-ul www.tixepaint.com.

Suprafața care urmează să fie vopsită cu ORGANZA trebuie să fie pregătită în prealabil, și anume:

PE SUPPORTURI NOI (tinci sau glet): pentru o mai bună aderență și pentru o durată de viață mai lungă, suprafața trebuie să fie degresată și desprăfuită. Aplicați un strat de amorsă. După cel puțin 4 ore, aplicați Organza în culorile de bază sau în culorile paletarului, care se pot obține după adăugarea colorantului de nuanțare. Metoda de aplicare variază în funcție de tipul de mișcare: oblică, verticală, texturată.

PE SUPPORTURI DEJA VOPSITE: cu vopsele lavabile pe bază de apă: dacă este necesar; curățați perețele cu un burete umed și aplicați un strat de amorsă. După cel puțin 4 ore, aplicați ORGANZA în culorile de bază sau în culorile paletarului.

APLICARI RECOMANDATE: pensula tip spalter, gletiera

Condiții de mediu și de sprijin:

- Substratul trebuie să fie uscat, fără praf, grăsime și orice alt poluant
- Temperatura ambiantă: min. 10 ° C / max 35 ° C
- Umiditatea relativă a mediului: <75%
- Temperatura de sprijin: min. 10 ° C / max 35 ° C

DILUARE

Produsul se utilizează așa cum este. Vă recomandăm o amestecare temeinică a produsului înainte de aplicare, astfel încât să se garanteze omogenitatea constantă a produsului.

DEPOZITARE

Într-o zonă răcoroasă și bine ventilată.

Păstrați staniul bine închis, cu susul în jos și departe de îngheț și căldură.

CARACTERISTICI FIZICE (la 20 ° C și 50% - 60% U.R.)

- Greutate specifică 1.15 0.5 Kg./l

BAZA GOLD, RUBY, SILVER, ALB (PLATINUM)

Consum (*) 6-8 m² / l per coat

Viscozitate 60000 –100000 cP Brookfield vel.2

Uscare 5 ore la atingere/ 18ore in profunzime

Perioada de depozitare Cel puțin 36 de luni (*)

Produsul este disponibil în bazele AURIU, RUBINIU, ARGINTIU și PLATINA (ALB). Produsul poate fi colorat în 30 de nuanțe diferite prin adăugarea de coloranți cu sistemul de nuanțe UNIVERSALTIX. Vedeți paletarul.

Produsul este disponibil în cantități de 1 litru și 2 litri.

PRECAUTII

În plus față de indicațiile de risc și de precauție care reglementează ORGANZA sub formă de producție și care sunt indicate pe recipient, este recomandabil să se consulte fișa tehnică de securitate relevantă înainte de aplicarea produsului.

Cu toate acestea, este o bună practică să folosiți mănuși și ochelari de protecție și să aplicați într-un mediu bine ventilat.

Producator: <https://tixepaint.com/>

Unic importator: <https://gberomania.ro>